

Standartausstattung und Zubehör

- 1) **1 Hochdruckpumpe mit Elektromotor** auf Schwingungsdämpfern
- 2) **Vorfilter-Gehäuse** komplett mit 20 μ Einsatz (5 and 20 μ mit optionaler Boosterpumpe),
 - 1 V4A Gehäusehalter mit Schrauben,
 - 1 Serviceventil mit Schlauchanschlüssen,
 - 1 Filterschlüssel
- 3) **1 PVC Grobfilter** mit
 - 2 Schlauchanschlüssen
- 4) **1 Druckbehälter mit 40"x2,5" R.O. Membrane** komplett montiert mit
 - 1 Halterung
- 5) **1 Bedienpaneel**, graviert, komplett montiert mit
 - 1 Druckregelventil
 - 1 Hochdruckmanometer
 - 1 Produkt-Flussmesser
 - 1 Produkt-Dreiwegehahn

Beigelegt falls gewünscht:

 - 1 Schalter (ohne Boosterpumpe) oder
 - 2 Schalter (mit Boosterpumpe)
- 6) **1 Produktwasser Nachbehandlungssystem**
 - 1 V4A Gehäusehalter mit Schrauben,
- 7) **4.5m Hochdruckschlauch** mit 2 V4A Hochdruckfittings und
 - 2 V4A Hochdruckfittings zur Selbstmontage
- 8)
 - 6 m 10mm Produktwasser-Leitung
 - 3 m 19mm Spiralschlauch (ohne Förderpumpe) oder
 - 3 m 16mm Netzschlauch + 1 Meter 19mm Spiralschlauch (mit Förderpumpe)
 - 3 m 13mm Netzschlauch (Abwasser)
- 9)
 - 8 x 19mm V4A Schlauchklemmen und
 - 9 x 16mm V4A Schlauchklemmen (mit Boosterpumpe) oder

9 x 19mm V4A Schlauchklemmen und

 - 3 x 16mm V4A Schlauchklemmen (ohne Boosterpumpe)